

REA porte - montage af vores produkter .

KRAV TIL MONTAGE STEDET. UNDGÅ EXTRA UDGIFTER !

Følgende krav til montage stedet er minimumskrav og kan kun afviges ved vores skriftlige accept af dette.

- Bygningen eller området hvori der monteres skal være med lukket tag og vægge således porten er beskyttet mod regn.
- Pladsen hertil portåbningen OG i hele portens dybde / bredde SKAL der være ryddet og med plant underlag.
- Bygningen hvori porten skal monteres skal være tilstrækkeligt stabil og dimensioneret til at kunne bære vægten af porten samt de belastninger, der kan opstå ved brug.
- Ved Industri motore SKAL der være etableret Rundt CE stik med 380V samt alm. 220V stik I den side motoren ønskes placeret.
- Ved porte med brandventilation SKAL der være etableret rundt CEE stik 220V samt alm. 220V stik i den side motoren ønskes placeret.
- Ved almindelige garageporte SKAL der forefindes almindelig 220V Udtag i garagen.

**** Ved forgæves montage – hvor et eller flere af ovenstående punkter ikke er opfyldt ved montagens opstart faktureres der for 50% af de aftalte montage omkostninger. ****

Disse forhold gælder både ved ny montage, reparation, og nedtagning af eksisterende porte. Skader på bygninger som opstår under arbejdet – Herunder men ikke begrænset til; flækket træ, puds, sprængte mursten, huller i gulv, lofter og vægge er Reaporte uvedkommende.

Er der tvivl omkring ovenstående forhold er man altid velkommen til at kontakte os før montagen.

